

广州市生态环境局关于广州金御惠塑胶 科技有限公司年产塑料瓶 6000 万套 新建项目环境影响报告表的批复

广州金御惠塑胶科技有限公司：

你公司报送的《广州金御惠塑胶科技有限公司年产塑料瓶 6000 万套新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、广州金御惠塑胶科技有限公司年产塑料瓶 6000 万套新建项目（项目代码：2503-440118-04-01-730250）位于广州市增城区新塘镇塘边村塘西路 27-1 厂房第 8 楼，主要从事塑料瓶真空镀膜生产制造，预计年产塑料瓶 6000 万套。项目占地面积及建筑面积均为 4500 平方米。项目劳动定员 40 人，均不在项目内食宿，一班制，每天工作 8 小时，年工作 300 天。项目总投资 500 万元，其中环保投资 50 万元。

根据《报告表》的评价结论及其技术评估意见（穗环投咨字〔2025〕708 号），在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保污染物稳定达标的前提下，我局原则同意《报告表》的评价结论。

二、在项目建设和运营过程中，应认真落实《报告表》

提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）运营期项目生活污水经预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管道排至永和污水处理厂处理达标后排放。水帘柜及喷淋塔更换废水经收集后定期交由具备危险废物处置资质单位处理。

（二）运营期项目产生的非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值；厂界总 VOCs 执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 3 无组织排放监控点浓度限值。颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44 27-2001）第二时段二级标准。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中恶臭污染物排放标准值及表 1 恶臭污染物厂界标准值的新扩改建二级标准。液化石油气燃烧产生的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫执行《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56 号）中“重点区域范围”浓度限值及《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度监控限值；烟气黑度执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2 中其他窑炉排放限值。

（三）运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪

声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）应对固体废物实行分类收集、处置，防止造成二次污染。一般固体废物的处置应符合固体废物污染环境防治的相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（五）加强环境风险防范和应急工作，落实各项环境风险防范和应急措施，提高环境事故应急处理能力，保障环境安全。

（六）该项目主要污染物排放总量指标为挥发性有机物0.9528吨/年（其中有组织0.6125吨/年、无组织0.3403吨/年）、氮氧化物0.0008吨/年（均为有组织），污染物总量指标替代为挥发性有机物1.9056吨/年、氮氧化物0.0008吨/年，在“十四五”减排量中预支。

（七）国家或地方对该项目污染物排放有新标准新要求的，从其规定执行。

三、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你公司应当按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，按相关部门规定和意见执行。

五、当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市人民政府行政复议

办公室窗口（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）提出行政复议申请；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2025年9月3日

公开形式：主动公开

抄 送：广州市生态环境局增城分局各科室（部门），新塘镇生态环境保护办公室，广州怀信环境技术有限公司。

广州市生态环境局增城分局办公室 2025年9月3日印发
