

广州开发区行政审批局

穗开审批环评〔2026〕16号

关于广东丸美生物技术股份有限公司 智能化生物发酵及转化技术平台 环境影响报告书的批复

广东丸美生物技术股份有限公司：

你司通过广东政务服务网报来的《广东丸美生物技术股份有限公司智能化生物发酵及转化技术平台环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及有关材料收悉。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国环境保护法》第十九条，以及《中华人民共和国环境影响评价法》第三条、第十六条、第二十二条等规定，现批复如下：

一、根据环境影响评价结论，从环境保护角度，我局同意该项目租用广州市黄埔区云埔街道瑞德路1号建设。请你司按照《报告书》内容落实各项环境污染控制和环境管理措施。

项目内设发酵罐、补料罐、储液罐、滤液罐、浓缩罐等生产设备，以硅藻土、酵母粉、葡萄糖、戊二醇、85%磷酸、甲醇、

磷酸二氢钠、硫酸铵、甘油等为主要原辅材料，年生产 β -葡聚糖类 80 吨、重组功能蛋白类（液体、粉末）12.3 吨、植物提取物（液体）58 吨、植物提取物（粉末）0.02 吨、复配功效物 60 吨。项目年工作 330 天，每天 2 班，每班 8 小时。

二、该项目建设应按下列要求落实各项防治污染措施，使该项目对环境的影响降到最小。

（一）废水治理措施和要求

1.生活污水经三级化粪池预处理后，在满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准的前提下，排入市政污水管网由萝岗水质净化厂集中处理。

2.生产工艺废水、设备及辅助工具清洗废水、地面清洗废水、冷冻水系统清洗废水、灭菌冷凝水、灭活废水、喷淋废水、实验室废水依托现有污水站（混凝沉淀+IC 反应+接触氧化）处理后，一般污染物应达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，总余氯应达到《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表 2 新建企业水污染物排放限值，急性毒性应达到《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表 2 新建企业水污染物排放限值与《发酵类制药工业水污染物排放标准(GB21903-2008)》表 2 新建企业水污染物排放限值较严值后，排入市政污水管网由萝岗水质净化厂集中处理。

（二）废气治理措施和要求

1.发酵、复配、搅拌等工序产生的有机废气（非甲烷总烃、TVOC）、恶臭污染物集中收集经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理，非甲烷总烃、TVOC应达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，氨、臭气浓度《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值后引至排气筒（DA001）高空排放，排气筒出口处距离地平面不低于15米。

2.排气筒应按有关环境监测规范要求设置取样孔及取样平台，以便环境监测部门进行取样监测。

3.重组功能蛋白（粉末）冻干包装工序产生的颗粒物集中收集经移动式除尘器处理后车间内排放，不对外设排放口。

4.植物提取物（粉末）喷雾干燥过程产生的颗粒物集中收集经布袋除尘器处理后车间内排放，不对外设排放口。

5.厂界非甲烷总烃、颗粒物、甲醇、硫酸雾应满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，氨、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准；厂区内VOCs应满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（三）噪声治理措施和要求

应对声源设备进行合理布设，同时采取隔声、降噪、防振等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）固体废弃物防治措施和要求

1.实验室废物、废活性炭、废过滤棉等属《国家危险废物名录》中的废物，应按有关规定进行收集，委托具有相应危险废物经营许可证资质的单位进行集中处理。按时完成年度固体废物申报登记。危险废物暂存场应按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设置。

2.各类压滤残渣、废包装材料、废化学品包装物、废滤布、废RO膜、废除尘布袋等应委托有相应经营范围或处理资质的公司回收或处理。

3.生活垃圾应按环卫部门的规定实行分类收集和处理。

（五）环境风险防范及事故处理措施

1.污染治理设施应与生产设备联动管理，确保污染治理设施出现故障等非正常情况时立即停止生产，避免非正常或事故性排放。

2.项目厂区设置总容积为 350m³的环境应急事故收集设施，配套事故废水收集管网和控制阀门，以收集事故过程中产生的废水。一旦发生事故性泄漏和火灾，应确保泄漏的化学品和消防过程产生的废水全部进入事故废水收集系统，杜绝直接排入雨水管

网或自然水体。

3.车间、危废暂存间等应设置防渗防泄措施，避免事故性泄漏的污染物进入环境。

4.应做好厂区环境管理，配齐配全相应处理突发环境事件的设施和物资，建立健全环境管理制度，确保污染治理设施正常运行，杜绝污染物超标排放。明确环境应急事件处理第一责任人，定期开展环境安全教育。在可能发生环境污染事故时，除本公司积极做好抢险工作以外，应立即向有关应急管理部门报告，协助向周边敏感点发出应急通知，借助周边企业、社区的应急设施、设备等应急资源及力量对突发环境事件进行处置，争取将环境污染事故消灭在萌芽状态。应妥善处置危险废物并承担监督责任，防止造成二次污染。

5.应按有关要求编制突发环境事件应急预案并报生态环境监管部门备案，持续加强环境风险防范防治措施，并定期开展环境突发事故处理应急演练。

（六）应按《关于印发广东省污染源排污口规范化设置导则的通知》（粤环〔2008〕42号）要求设置排污口。

三、在项目建成后，正式排放污染物前按照排污口规范化管理要求做好排污口规范化，并依法申办排污许可手续；按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院2017年7月16日修订）和《广州市生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工

环境保护验收的通知》（穗环〔2020〕102号）要求依法办理该项目竣工环保验收工作，环境保护设施经验收合格后方可正式投入运行。

四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本意见仅作为环境影响评价行政审查意见，如涉及消防安全、卫生防疫、文物保护、国家安全、公共安全、市容环卫等专业管理问题，应取得相关专业主管部门意见。

六、如不服上述行政许可决定，可在收到本文之日起60日内向广州开发区管委会申请行政复议，或在6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定（批复）的履行。

广州开发区行政审批局

2026年1月30日

抄送：广州市生态环境局黄埔分局、广州市怡地环保有限公司。

广州开发区行政审批局办公室

2026年1月30日印发
